

**OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA Z BLACHAMI POWLEKANymi
POWŁOKAMI ORGANICZNYMI I METALICZNYMI:**

- Środek transportu użyty do przewozu blach powinien mieć dostosowaną długość do zamówionych arkuszy blachy.
- Na arkuszach wystających poza środek transportu mogą wystąpić uszkodzenia (zaleca się aby arkusze nie wystawały poza środek transportu).
- Paczki blach trapezowych powinny być odpowiednio zabezpieczone na środku transportu przed przemieszczaniem się. Blachy należy chronić przed zawilgoceniem i zamoczeniem.
- Blachy należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Zastosowanie blach powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.
- Rozładunek powinien być przeprowadzony przy użyciu odpowiednich narzędzi mechanicznych, nie powodujących uszkodzeń transportowanych blach.
- Rozładunek ręczny powinien być przeprowadzony przez odpowiednią liczbę osób, dostosowany i zależny od długości poszczególnych arkuszy blach.
- Składowane blachy w opakowaniach fabrycznych nie powinny być składowane dłużej niż 3 tygodnie od daty produkcji. Paczki nie powinny być przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o agresywnym lub wilgotnym środowisku.
- Czas magazynowania (od daty produkcji do montażu) nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
- Paczki powinny być składowane nad powierzchnią podłoża powyżej 20cm w celu zapewnienia odpowiedniego ruchu powietrza.
- Producent i dostawca nie bierze odpowiedzialności za wystąpienie uszkodzeń na blachach przechowywanych niezgodnie z powyższymi zasadami.
- Cięcie blach należy przeprowadzić odpowiednimi narzędziami, nie wywołującymi wpływu ciepła oraz nie powoduje uszkodzeń mechanicznych.
- Cięcie „szlifierką kątową” jest zabronione. Wszelkie zanieczyszczenia powstałe podczas montażu blach należy usunąć z powierzchni, a w szczególności opiłki powstałe na skutek docinania.
- Ewentualne uszkodzenia mechaniczne należy niezwłocznie naprawić ubytki odpowiednimi materiałami zaprawowymi.
- Wszelkie niezgodności a w szczególności wady i uszkodzenia muszą być zgłoszone, oraz odnotowane przez producenta przed zamontowaniem produktu. Roszczenia po zamontowaniu blach nie będą uwzględniane.